

# MILA



## Caractéristiques principales

- Wifi inclus en standard, pour le contrôle du poêle.
- Comprend Technologie Oasys Plus.
- Comprend Système Confortek: Auto, Soft- Night et Manual Smart
- Silencieux. Possibilité de déconnexion totale de la turbine en mode Soft-Night.
- Programmable: journalier, hebdomadaire et week-end.
- Bougie céramique: allumage plus rapide.
- Trémie hermétique.
- Canalisable jusqu'à 5 mètres (avec kit optionnel) (Kit-C-12N)
- Comprend un système de canalisation indépendant (SIC) qui permet d'éteindre, d'allumer et de régler la turbine de canalisation des kits optionnels indépendamment du poêle.
- Intérieur en vermiculite.
- Brûleur en fonte.
- Comprend échangeur-accumulateur thermique en fonte.
- Comprend un gant thermique et "T" inox.

## Éléments optionnels:

- KIT-C-12N: Kit pour canaliser l'air jusqu'à 5 mètres de distance par 1 sortie de 80 mm ø avec turbine de 130 m<sup>3</sup>/h.
- KIT-F-12: Kit plaques en fonte pour l'intérieur de la chambre de combustion.

## Colores disponibles:



**SILENCIEUSE**

Possibilité de déconnexion totale de la turbine en mode Smart et Night.




**WIFI**

Inclus de série, pour le contrôle via l'application (quotidien, hebdomadaire et week-end)



**TROIS FINITIONS**

Ivoire, Nude et Noir









**CANALISABLE**

Jusqu'à 5 mètres grâce à un kit en option (Kit-C-12N)




## Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 11 - 4,8	 Potencia (kW) nom.: 10,3
 Volumen calefactable (m³): 258	 Rendimiento %: 93 - 95
 Consumo (kg/h): 2,3 - 1,1	 Autonomía (h): 9,6 - 20
 Capacidad del depósito (Kg): 22	 Tolva hermética: Sí
 Potencia eléctrica (W): 70 - 300	 Canalizable (diámetro y número de salidas): 5 m. x 1 (80), OPCIONAL
 Diámetro de salida de humos (cm): 8	 Diámetro de aspiración de aire (cm): 5
 Ventilación forzada (m³/h): 1x430	 Peso (Kg): 136
 Quemador: Fundición	 Material exterior: Acero
 Material cámara combustión: Fundición (opc.), Vermiculita	

## Sistemas

 Sistema Programable	 Sistema Modulación
 Sistema Oasys/ Oasys Plus	 Sistema Compatible con Kit Wifi
 Silenciosa	 Sistema Confortek
 Sistema Doble Cámara	 Sistema Cristal Limpio
 Sistema de Encendido Rápido	

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
I.BimSchV2