

## CAIRO-70-C/ CAIRO-70-I



## Caractéristiques principales

- Possibilité de choisir l'intérieur en vermiculite ou Firetek.
- Porte et grille en fonte.
- Vitre sérigraphié noir.
- Comprend une turbine de 270 m<sup>3</sup>/h.
- Silencieux. Possibilité de déconnexion totale de la turbine.
- Collier de sortie de fumée amovible. Idéal pour insérer dans des cheminées en maçonnerie
- Régulation de l'air de combustion primaire, secondaire et de la triple combustion.
- Système de Triple Combustion.
- Avec possibilité de canaliser (comprend 2 sorties pour canaliser l'air jusqu'à 3 mètres et 2 colliers de canalisation)
- Comprend un gant et peinture en spray.

## Éléments optionnels:

- KIT-VER-70F: Intérieur en vermiculite.
- KIT-FIR-70F: Intérieur en Firetek.
- MARCO4-CAIRO70: Cadre à 4 côtés de 4 cm. Comprend une lame pour l'orientation de l'air du ventilateur.
- MARCO3-CAIRO70: Cadre à 3 côtés de 4 cm. Comprend une lame pour l'orientation de l'air du ventilateur.
- KIT-AIR-5: Kit avec pieds réglables en hauteur et prise d'air extérieure. Pour transformer en étanche.

## Colores disponibles:



### SILENCIEUSE

Possibilité de déconnexion totale de la turbine



### DEUX VERSIONS

Contrôle de la turbine via un boîtier de commande ou un interrupteur.



### CANALISABLE














Idéale pour acheminer l'air chaud vers d'autres pièces (2 sorties x 3 mètres).



### POLYVALENTE

Possibilité de choisir l'intérieur en vermiculite ou en Firetek


## Datos técnicos

 <b>Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.:</b> 15 - 4	 <b>Potencia (kW) nom.:</b> 12
 <b>Volumen calefactable (m3):</b> 300	 <b>Rendimiento %:</b> 81
 <b>Consumo (kg/h):</b> 3,3	 <b>Diámetro de salida de humos (cm):</b> 15
 <b>Ventilación forzada (m3/h):</b> 1x270	 <b>Canalizable (diámetro y número de salidas):</b> 3m. x 2 (120)
 <b>Peso (Kg):</b> 102 / 104	 <b>Tamaño máximo troncos (cm):</b> 60
 <b>Medidas boca útil:</b> 580x306x287	 <b>Material exterior:</b> Acero y Fundición
 <b>Material cámara combustión:</b> Vermiculita o Firetek	

## Sistemas

 <b>Silenciosa</b>	 <b>Sistema Triple Combustión</b>
 <b>Sistema Cristal Limpio</b>	

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
L.BimSchV2